

 <http://www.aimex.co.jp/>

モバイルソリューションを実現する アイメックスのバーコードスキャナ !!



BW-130BT2

- モバイル1Dバーコードスキャナ
- Android/Windows Phone対応
- iPhone/iPad/iPod touchにも対応
- 防塵防滴IP54準拠
- 専用USB dongle使用でPCにキーボード入力
- 抗菌対応
- シリコンカバー付属
- PINコード入力無しで接続可能

BW-330BT

- モバイル2Dコードスキャナ
- Android/iPhone/iPad/iPod touch/Windows Phoneに対応
- 防塵防滴IP54準拠
- 専用USB dongle使用でPCにキーボード入力
- 抗菌対応
- シリコンカバー付属
- PINコード入力無しで接続可能
- HID接続でも漢字データ入力可能

バーコードソリューションを実現する SPP接続サポートツール

RS-KeybordAR

- ・Android OS用テキスト入力ドライバソフト (1次元対応)
- ・ソフトウェアキーボードと同時に利用可能

SKT-330

- ・Android OS用テキスト入力ドライバソフト (2次元対応)
- ・日本語 (2バイトコード) のテキスト入力が可能
- ・ワンタッチでSPP接続ができるユーティリティ付き

SDK-330

- ・Android OS用SPP通信開発キット
- ・日本語 (2バイトコード) に対応
- ・Bluetooth通信部分の開発不要で、アプリ開発の工数を削減

モバイルバーコードソリューションだから実現する 5つのメリット

- POINT 1 Anytime, Anywhere, ワイヤレスでバーコード入力が可能
- POINT 2 端末の価格が安価で、初期投資が低コストに抑えられる
- POINT 3 高速デジタル通信やWi-Fiを利用して、リアルタイムなデータ通信が可能
- POINT 4 クラウド/SaaSと親和性の高いシステムを迅速に構築可能
- POINT 5 タブレットの大画面・タッチパネルを活用、快適な操作性

SPEC LIST

項目	型式	BW-130BT2	BW-330BT
光源		赤色LED (630nm)	赤色LED(617nm)
センサー		CCDリニアイメージセンサー 2500pixel	CMOSイメージセンサー 752x480pixel
走査速度		100スキャン/秒	200スキャン/秒(1D) 56イメージ/秒(2D)
分解能		0.10mm	0.1mm(1D), 0.168mm(2D)
PCS値		0.45以上	0.25以上
読み取り深度		50~250mm	47~133mm(1D) 42~173mm(2D)
読み取り確認		正読表示LED, 正読ブザー音, バイブレーター	
一次元シンボル		JAN/EAN, UPC, Codabar (NW-7), Code39, Code93, Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar	
二次元シンボル		—	QR, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, DataMatrix, Aztec, GS1 Composite, 郵便カスタムコード
外形寸法		109 (L) × 42 (W) × 26 (D) mm	104(L)×44(W)×25.5(H)mm
重量		80g(乾電池を含む)	80g
バッテリー		単4形アルカリ乾電池2本	リチウムポリマー充電電池
読み取り回数		15,000回	10,000回
インターフェース		Bluetooth Ver2.1 Class1(SPP/HID)	
メモリー		4MB	
使用温度		5℃~40℃	0℃~50℃
保存温度		-20℃~+60℃	-20℃~+70℃
湿度		5~95% 非結露	
保護等級		IP54準拠	
耐落下		1.2m	
RoHS指令		対応	
保証期間		1年間	

*仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます



シリコンカバー (標準付属)



BTR-UK3 (オプション)
・専用ドライバ不要でSPP接続サポート
・HID接続でも漢字データ入力可能

RENTAL FREE 無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。
詳細は弊社Webサイトをご覧ください。
営業までお問い合わせください。