

2次元・OCR読取 耐環境エリアイメージャー

Imager PS2

イメージャー



クラス最高の耐環境性能を誇る 高性能2次元イメージャー

- 1・2次元の主要コードの他に、RSS・コンポジット・OCR・郵便カスタマバーコード等に対応。
- バーコードの位置に合わせて、リーダの向きを変える必要がない全方向読み取り。
- 防塵防滴(IP65)、耐落下性能(2m)など、トップクラスの耐環境設計で過酷な運用環境でも高い信頼性の維持とメンテナンスによるランニングコストを削減。
- 自動車工場(粉塵／油污れ)・食品加工現場(水滴／湿度)・低温環境(寒冷地／冷凍冷蔵倉庫)など耐環境性能が求められる工場や物流現場でも安心して運用。

Imager(イメージャー)PS2 耐環境型 OCR対応2次元スキャナ



インターフェイス

●標準レンジ

Imager PS2 SR-R : RS232C
Imager PS2 SR-U : USB
Imager PS2 SR-K : キーボード

●高密度レンジ

Imager PS2 HD-R : RS232C
Imager PS2 HD-U : USB
Imager PS2 HD-K : キーボード

読み取り範囲

バー密度	ラベル	ラベルまでの距離(cm)	
		HD	SR
0.127mm	Code39	6.6~8.1	—
0.168mm	PDF	4.5~12.7	4.5~12.7
0.211mm	CODE39	2.5~20.0	6.3~16.7
0.211mm	DataMatrix	6.1~11.9	6.1~11.9
0.254mm	PDF	3.0~16.7	3.0~16.7
0.330mm	UPC	2.5~20.0	2.8~31.0
0.381mm	DataMatrix	—	3.3~23.3

HD:高密度レンジ SR:標準レンジ

読取距離は、シンボルの印字品質や周辺照度、シンボルの長さなどによっても異なります。

オプション



ハンズフリースタンド
11-0110



ユニバーサルキット
11-0111



吊り下げリール
7-0404

仕様

読み取りコード	1次元コード	JAN/EAN/UPC(アドオンコード選択可), 新雑誌コード Code39, Code93, Code128, Codabar(NW-7), GS1 Data Bar ITF(Interleaved 2 of 5), Standard 2 of 5, その他
	2次元コード	QR CODE, Micro QR, PDF417, Micro PDF, EAN-UCC Composite Code49, Data Matrix, Aztec,その他
	Postalコード	日本(カスタマバーコード), その他
	OCR	OCR-A, OCR-B, その他
光学的仕様	光源(照明) (照準)	可視光赤色LED(626nm±30nm) 可視光緑色LED(526nm±30nm)
	焦点/露出	オートフォーカス/自動露出
	画像解像度	VGA, 752x480ピクセル
	読み取り角度	ピッチ角±40° /スキュー角±40°
	可読速度	5cm/秒
環境仕様	温度	動作時: -30 ~ 50°C 保管時: -40 ~ 60°C
	湿度	5~ 95%(結露なきこと)
	耐落下強度	2m
	防塵防滴	IEC529 rating IP65DW
	耐振動	MIL-STD-810E
	周辺照度	0~100, 000lux
電源仕様	動作電圧	+4 ~+14. 0VDC
	電流値	動作時: 470mA@5VDC(点滅)/700mA @5VDC(点灯) スタンバイ時: 100mA@5 VDC(通常)/55mA @5 VDC(省電力)
外観仕様	外形寸法	スキャナ本体 75(W) × 115(D) × 190(H)mm
	重量	283g(本体のみ)
製品保証	本体保証期間	ご購入日より5年間
	修理対応	スポット対応(センドバック)、メンテナンス契約
環境認証	EU RoHS適合, 中国 RoHS適合	
付属品	インターフェイスケーブル ※ACアダプタ(RS232C)	

※製品改良のため、仕様を予告せずに変更することがございます。
また、ロゴや形状が予告なく変更される場合がございます。予めご了承下さい。
※掲載している製品の写真等は、実際の色とは異なる場合があります。
※本製品は国内仕様です。当社では、海外での保守・サービス等は行っておりません。
※詳しい内容につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。



YUTAKA
ELECTRIC CO., LTD.

ユタカ電気株式会社

五反田営業所

〒141-0031 東京都品川区西五反田1-27-6 市原ビル7階
Tel.03-5437-4100 Fax.03-3491-7722
http://www.yutakaelectric.co.jp/barcode/
E-Mail: barcode@yutakaelectric.co.jp