

使う方に「簡単」「正確」そして「安心」を…
DHS-100Aシリーズの使い易さをそのままに、
機能を充実したDHS-132A登場!

Sparklet®

DHS-132A / 132AP

Bluetooth® Handy Scanner RFID R/W

キーを1回押すだけで
読み取り及びデータ転送が完了



これ1台で
バーコードスキャンと
RFタグの
リードライトに対応

Bluetooth® 搭載機

バーコード	RFID	Bluetooth® (SPP, HID)	CCD 方式
ニッケル 水素電池	アルカリ 乾電池	IP54 準拠	

iPhone®, iPad® へ
リアルタイムに送信

- Bluetooth® 搭載機とのコードレス運用が可能
- iPhone®, iPad®, Android™ 端末、Windows® 端末に簡単接続
- 1回のキー操作で、読み取り及びデータ転送が完了
- 液晶画面のバーコード読み取りが可能
- バーコードの1対1照合、1対N照合が可能
- RFタグの読み取りは、標準出力タイプ (DHS-132A) とパワフルな高出力タイプ (DHS-132AP) をラインナップ
- バイブレーター機能で騒音下でも確実な読み取り確認が可能
- 小型で軽量、持ち運びに便利、作業効率アップ
- 胸ポケットに入る、優れた携帯性
- 落下強度はコンクリート床面1.5mにも耐える性能



使用事例

顧客情報活用管理システム図(DHS-132A/132AP)



- 販売データの収集が迅速にできます。
- 手書き入力が無くなり間違いが無くなります。
- 在庫の適正化が図れます。
- 売上データを販売戦略に活用できます。

設備点検管理システム図(DHS-132A/132AP)



- 「何時、誰が、どの場所」の点検をしたかを適切に記録管理できます。
- 手書き入力が無くなり業務の効率化が図れます。
- 管理データのトレーサビリティを確保できます。

機能・外形寸法

名刺サイズで、握りやすい厚み



仕様

DHS-132A バーコードリーダ／ RFIDリーダライタ標準出力タイプ		DHS-132AP バーコードリーダ／ RFIDリーダライタ高出力タイプ	
CPU		16ビット プログラム、Bluetooth®接続先アドレス記憶	
メモリ		FLASH ROM データ記憶用 不揮発メモリ	
インジケータ		LED(緑、赤、青)	
ブザー		圧電サウンダ	
パイプレータ		有り	
操作キー		トリガーキー	
インターフェース		Bluetooth® V3.0 Class2 プロファイル: HID、SPP	
バーコード スキャナ	読み取り方式	リニアCCD方式(照準: 赤色LED)	
	読み取り深度	約50 ~ 260mm	
	スキャン回数	50スキャン/秒	
	最小分解能	0.127mm	
RFID	読み取り可能 コード	JAN/EAN(8又は13)、UPC-A又はUPC-E Code39、NW-7、ITF、Code128、GS1-128、Industrial2of5、新雑誌コード	
	無線規格	誘導式読み書き通信設備 無線周波数13.56MHz	
	通信方式	ISO15693準拠、Felica対応(※2)	
	適合チップ	ISO15693(読み書き): I-CODE、 SLI、Tag-it、my-d、Fujitsu	ISO15693(読み書き): I-CODE、 SLI、Tag-it、my-d
電源	アンチコリジョン	未対応	
	交信距離	0 ~ 40mm(※3)	
	主電池	単4形アルカリ乾電池×2本、又は単4形ニッケル水素充電電池×2本	
	連続使用時間(※4) 単4形アルカリ 乾電池	約30時間 読取回数: 21,000回	約24時間 読取回数: 17,000回
環境条件	連続使用時間(※4) 単4形ニッケル 水素充電電池	約30時間 読取回数: 21,000回	約24時間 読取回数: 17,000回
	自動OFF機能	有り	
	使用環境	温度: 0 ~ 40℃ 湿度: 20 ~ 90%RH(結露なきこと)	
	保存環境	温度: -20 ~ 60℃ 湿度: 10 ~ 95%RH(結露なきこと)	
外形寸法		94(L) × 55(W) × 15.5(H) mm	
質量		70g(単4形アルカリ乾電池含む)	
耐落下性能(※1)		コンクリート1.5m	
防塵・耐水性能(※1)		IP54準拠	
付属品		取扱説明書、単4形アルカリ乾電池2本、ストラップ	

(※1) 当社テスト基準による。(※2) FelicaはIDm読み取りのみ対応。(※3) 交信距離はタグの仕様および動作環境により異なります。(※4) 当社条件による。

※ Sparklot は、株式会社ディジ・テックの登録商標です。※ Bluetooth® は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。 ※ iPhone/iPadは、Apple Inc.の商標です。 ※ Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。 ※ Windowsは、米国Microsoft Corporation.の米国およびその他の国における登録商標です。 ※ 本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色と異なる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。 ※ 製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

本カタログ掲載商品は、ご購入の際、消費税等が別途付加されます。配送・設置・インストール費用等は別途お問い合わせ下さい。

ご注意 ⚠ ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

株式会社 ディジ・テック

お問い合わせ先



ユタカ電気株式会社
東京営業所

〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル6階
TEL.03-5807-4600 FAX.03-3836-1210
http://www.yutakaelectric.co.jp/barcode/
E-Mail: barcode@yutakaelectric.co.jp

