

優れた読取性能の1次元イメージャー

Gryphon GD4290

グリフォン



**高性能なのに低価格。業務運用に安心な堅牢設計。
あらゆる用途に対応できる1次元バーコードリーダー。**

- 高密度なバーコードの読み取りから、1m以上離れたバーコードの読み取りなど、さまざまな条件の読み取りに対応。読み取りにくい低品質バーコードの読み取りも抜群です。
- エレガントなデザインで、業務運用に耐える堅牢設計。（防塵防滴 IP52、耐落下1.8m、ESD16kV）
- 読み取るバーコードがターゲットしやすい、モーションセンサーによる赤ガイドライン機能。
- 読み取り確認が目視で簡単にできる、グリーンスポット光搭載。
図書館や病院などの音を鳴らしたくない場所や、騒音で読取音が聞こえにくい場所に最適！
- 流通POS用バーコードリーダーとしてはもちろん、バックヤード、病院および薬局、物流倉庫、製造現場など、あらゆる現場でご使用いただけます。

Gryphon(グリフォン)GD4200シリーズ 高性能リニアイメージャー



オプションのスタンドを使用して
ハンドフリーで快適な読み取り。
ブザー音に頼ることなく読取確認が
できる、グリーンスポット光搭載。

インターフェイス

GD4290 - U : USB
GD4290 - R : RS232C
GD4290 - K : キーボード
GD4290 - I : IBM

読み取り範囲

バー密度	ラベルまでの距離
Code39 5mil	5.0 ~ 37.0cm
Code39 7.5mil	5.0 ~ 54.0cm
Code39 10mil	5.0 ~ 73.5cm
EAN/UPC 13mil	3.5 ~ 90.0cm
Code39 20mil	2.5 ~ 147.0cm

読取距離は、シンボルの印字品質や周辺照度、
シンボルの長さなどによっても異なります。

オプション



フレキシブルスタンド
STD-G041-WH

マルチホルダー
11-0362

置台
HLD-G041-WH

仕様

読み取りコード	JAN/EAN/UPC(アドオンコード選択可), 新雑誌コード, GS1 DataBar オムニディレクショナル(RSS-14), GS1 DataBar エクスパンデッド(RSS Expanded), GS1 DataBar リミテッド(RSS Limited), GS1-128(UCC/EAN128), Code39, Code93, Code128, Codabar(NW-7), ITF(Interleaved 2 of 5), Standard 2 of 5 他	
光学的仕様	光源	デュアルLED 612~630nm
	センサー	イメージセンサー(CCD)
	スキャン回数	400スキャン/秒
	最小分解能	0.077mm (3mils)
	読み取り角度	ピッチ角±65° / スキュー角±65° / ロール±45°
	印刷濃淡	15%
読取確認	ブザー音	音量調整、音程調整、音長調整
	LED	グリーンスポット光 グッドリードLED(上部&サイド/緑・青・赤に設定可)
環境仕様	温度	動作時: -10 ~ 50℃ 保管時: -20 ~ 70℃
	湿度	0 ~ 95%(結露なきこと)
	耐落下強度	コンクリート面 1.8m
	防塵防滴	IP52
	ESD耐性	16KV(気中放電)
	周辺照度	0 ~ 130,000lux
電源仕様	動作電圧	+4.5 ~ +14 VDC
	電流値	読取時: 350mA 以下 @5VDC 待機時: 60mA 以下 @5VDC
外観仕様	外形寸法	本体: 68(W) × 109(D) × 166(H)mm
	重量	163g(本体のみ)
製品保証	本体保証期間	ご購入日より5年間
	修理対応	スポット対応(センドバック)、メンテナンス契約(数量制約あり)
環境認証	EU RoHS適合, 中国 RoHS適合	
付属品	インターフェイスケーブル	

※製品改良のため、仕様を予告せずに変更することがございます。

また、ロゴや形状が予告なく変更される場合がございます。予めご了承下さい。

※掲載している製品の写真等は、実際の色とは異なる場合があります。

※本製品は国内仕様です。当社では、海外での保守・サービス等は行っておりません。

※詳しい内容につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。



YUTAKA
ELECTRIC CO., LTD.

ユタカ電気株式会社

東京営業所

〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東リイトビル6階

Tel.03-5807-4600 Fax.03-3836-1210

http://www.yutakaelectric.co.jp/barcode/

E-Mail: barcode@yutakaelectric.co.jp