



## 埋め込み型バーコードスキャナ

Magellan™ 3300HSi はデータロジックの新しいイメージングテクノロジーを搭載したPOS用バーコードスキャナです。3200VSi 卓上型と同様に、高性能オムニダイレクトレーザースキャナの読取スピードと読取範囲を実現し、イメージングテクノロジーを加えた最速バーコードスキャナです。イメージングテクノロジーはGS1 DataBar™、リニア、2次元コードのデコードを実現し、印字レベルが低いコード、バーコードの高さが低いなどの規格外の読取りにくいコードの取り込み時にその性能を発揮します。Magellan 3300HSi はスイープスキャンとプレゼンテーションスキャンを可能であり高い生産性とエルゴノミック性能を実現します。Magellanシリーズの高い品質と信頼性にて定評を頂いていますが、さらにMagellan 3300HSi ではレーザーモジュールや高速回転モーターを使用しないソリッドステートデザインにより新たなレベルの信頼性を実現し、長期間安心してご利用頂けます。

今までのPOS用スキャナに見当たらないユニークな機能としてMicro-SDカードスロットを搭載しています。これによりソフトウェアの管理、更新、メンテナンスを容易にします。Magellan 3300HSi 用の管理ソフトウェアは新機能の追加、導入後のシステムの変更に对应できるようにスキャナ設定やファームウェアの更新を実現します。

押しボタンやホストターミナルからのコマンドにより有効になる携帯画面読取モードは画像取り込みや携帯電話やスマートフォン画面の取り込みに照明レベルを最適化できます。

これによりシステムの投資の重複することなく長い期間安心してお使い頂けます。

## 特長

- ・ Datalogicハイパフォーマンスイメージングテクノロジー
- ・ リニア、2次元コード読取
- ・ 高信頼性を実現するソリッドステートデザイン
- ・ フレキシブルなソフトウェア管理
- ・ Micro SD カードスロット
- ・ マルチインターフェイス
- ・ イメージキャプチャー機能
- ・ RS-232 Auxポート

## 仕様

## 読取コード

1D / リニアコード  
2Dコード  
スタックコード

1Dコードの自動識別機能にはGS1 DataBar™ が含まれます  
Aztec コード; Data Matrix (ECC200 のみ); Maxiコード; QR コード  
GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked;  
GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional;  
MicroPDF417; PDF417

## 電気

AC電源仕様  
消費電力

AC 入力: 90-264 VAC, 47-63 Hz  
スリープモード: 2.0 Watts  
動作時(定格): 3.0 Watts  
動作時(最大): 9.9 Watts

## 環境

ESD 耐圧(気中放電)  
周囲照度  
温度

25 kV  
0 - 86,100 lux  
保管/輸送時: -40 ~ 70 °C / -40 ~ 158 °F  
動作時: 0 ~ 40 °C / 32 ~ 104 °F  
5 - 95%

湿度(結露のないこと)

## インターフェイス

AUXポート

IBM 46xx; OEM (IBM) USB; RS-232; USB; USB COM; キーボードウエッジ  
Powered RS-232

## 選択オプション

EAS

Checkpoint Systems: Integrated EAS hardware will work with Counterpoint IV, V, VI and VII models  
Sensormatic: Good Read Acknowledgement  
ホストダウンロード; 診断レポート機能; 読取効率レポート機能

## 追加オプション

## 外観仕様

寸法

幅: 15.2 cm / 6.0 in  
深さ (カウンター下): 8.7 cm / 3.4 in  
長さ: 15.2 cm / 6.0 in  
0.79 kg / 1.75 lb

重量

## 読取性能

READ HEIGHT  
READ RATE (MAXIMUM)  
イメージキャプチャ  
イメージセンサー  
プリントコントラスト(最小)  
光源  
分解能 (最大)  
読取表示

10.2 cm / 4.0 in  
39ミリオンピクセル/秒  
画像フォーマット: BMP, JPEG; グレースケール: 256, 16, 2  
1280 x 1024  
25%  
イルミネーション: マルチ拡散光 625nm LED  
5 mil  
Good Transmission; ブザー (トーン, 音量調整); 読取確認LED

## 安全及び規制

イメージャークラス

EN60825-1 Class 1 LED; IEC 60825 Class 1 LED; IEC 60825-1 Class 1 LED プロダクト

各認証

The product meets necessary safety and regulatory approvals for its intended use.  
各認証についてはクイックリファレンスガイドにてご確認頂けます。  
EU RoHS適合; 中国RoHS適合

環境認証

## ユーティリティ

MAGELLAN™ OSP

Magellan On-Screen Programming (OSP) 設定ソフトウェアはダウンロードしてお使い頂けます。  
JavaPOSはダウンロードしお使い頂けます。  
OPOSはダウンロードしお使い頂けます。

OPOS / JAVAPOS

保証

3年

## 付属品



## マウント/スタンド

- ・11-0027 標準カウンターマウント
- ・11-0178 Magellan HSi250キット標準

© 2010-2011 Datalogic Scanning Inc.

All rights reserved. • Protected to the fullest extent under U.S. and international laws.  
• Copying or altering of this document is prohibited without express written consent from Datalogic Scanning, Inc.

Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in many countries, including the U.S.A. and the E.U.

Magellan is a registered trademark of Datalogic Scanning, Inc. in many countries, including the U.S.A. and the E.U. • Illumix and Productivity Index Reporting are trademarks of Datalogic Scanning, Inc.

Other brand and product names may be trademarks of their respective owners.

Product specifications are subject to change without notice.

DS-MAGELLAN3300HSI-JA Rev B 20110210

[www.scanning.datalogic.com](http://www.scanning.datalogic.com)



YUTAKA  
ELECTRIC CO., LTD.

ユタカ電気株式会社

五反田営業所

〒141-0031 東京都品川区西五反田1-27-6 市原ビル7階  
Tel.03-5437-4100 Fax.03-3491-7722  
<http://www.yutakaelectric.co.jp/barcode/>  
E-Mail: [barcode@yutakaelectric.co.jp](mailto:barcode@yutakaelectric.co.jp)