

QRコード読取対応定置式二次元リーダ
マゼラン
Magellan 1500i



読取完了が目視確認できる
グリーンスポット光

**コンパクトなサイズで高速読みとりと信頼性を実現！
手持ち・卓上・組込用など、あらゆるシーンで活躍します。**

- 流通商品バーコード(JAN、GS1データバー)をストレスのない移動読み取りで、作業効率アップ。
- コンパクトサイズながら、最大25cm(JAN100%サイズ)のワイドな読み取りエリアを実現。
- モーターなどの可動部がなく、防塵防滴もIP52仕様で、現場運用に安心な製品耐久性。
- スマホやタブレットなどの液晶画面上のバーコードの読み取りも最適化。
- 病院・図書館などで好評な、読み取り完了を目視確認できるグリーンスポット光搭載。読み取り音を鳴らしたくない環境や、騒音で音が聞き取りにくい現場に最適です。

Magellan 1500i 二次元対応定置式バーコードリーダー



インターフェイス

Magellan1500i-U : USB
Magellan1500i-R : RS232C

※ブラック色は Magellan1500iB - * になります。

読み取り範囲

	バー密度	ラベルまでの距離
1D	0.127mm	2.5 ~ 9.0cm
	0.191mm	0 ~ 17.0cm
	0.254mm	0 ~ 21.0cm
	0.330mm	0 ~ 25.0cm
	0.508mm	1.0 ~ 30.0cm
2D	6.5mils PDF	2.5 ~ 11.0cm
	13mils DataMatrix	0 ~ 17.0cm

読取距離は、シンボルの印字品質や周辺照度、シンボルの長さなどによっても異なります。

標準付属スタンド



付属のチルトスタンドで読み取りやすい角度に調整可能。
 マグネット(オプション)を利用することで取り回しやすいレイアウトが実現できます。

オプションスタンド



レーザーマウント

L型マウントプレート
 (背面・左右取付可)

仕様

読み取りコード	一次元	JAN/EAN/UPC(アドオンコード選択可) 書籍JAN2段コード(EAN/JAN二段ラベル), 新雑誌コード, GS1 DataBar オムニディレクショナル(RSS-14), GS1 DataBar エクスパンデッド(RSS Expanded), GS1 DataBar リミテッド(RSS Limited), GS1-128(UCC/EAN128), Code39, Code93, Code128, Codabar(NW-7), ITF(Interleaved 2 of 5), Standard 2 of 5
	二次元	QRコード, microQRコード, DataMatrixコード, PDF417, microPDF417, GS1 DataBarコンポジット, Maxiコード, Aztecコード
	その他	ポスタルコード
光学的仕様	イメージキャプチャ	1280×800pixels(1MP) 画像フォーマット: JPEG, BMP
	最小分解能	0.130mm(5mils)
	読取角度	スキュー角 ± 75° /ピッチ角 ± 65° /ロール角 0~360°
	印刷濃淡	25%以上
環境仕様	防塵防滴	IP52
	周囲照度	屋内: 0 ~ 6,000 lux 屋外: 0 ~ 86,100 lux
	ESD耐圧	25kV(気中放電)
	温度	保管/輸送時: -40 ~ 70°C 動作時: 0 ~ 40°C
	湿度	5 ~ 95%(結露なきこと)
電源仕様	入力電圧	DC 5V ± 10%
	電流値	最大 1.0A @5V (※EAS使用時) 読取時 500mA @5V 以下 待機時 300mA @5V 以下
外観仕様	カラー	ホワイト(標準)、ブラック(案件対応)
	外形寸法	スキャナ: 76(H)×74(W)×57(D)mm チルトスタンド装着時: 137(H)×74(W)×60(D)mm
	重量	スキャナ: 約139g チルトスタンド装着時: 約246g
製品保証	本体保証期間	ご購入後3年間
	修理対応	スポット対応(センドバック)、メンテナンス契約
環境認証	EU RoHS適合, EU EMC適合, VCCI	
付属品	インターフェイスケーブル、チルトスタンド	

※製品改良のため、仕様を予告せずに変更することがございます。
 また、ロゴや形状が予告なく変更される場合がございます。予めご了承下さい。
 ※掲載している製品の写真等は、実際の色とは異なる場合があります。
 ※本製品は国内仕様です。当社では、海外での保守・サービス等は行っておりません。
 ※詳しい内容につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。



YUTAKA
 ELECTRIC CO., LTD.

ユタカ電気株式会社

東京営業所

〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東村ビル6階
 Tel.03-5807-4600 Fax.03-3836-1210
<http://www.yutakaelectric.co.jp/barcode/>
 E-Mail: barcode@yutakaelectric.co.jp