



高性能 2面式 スキャナー / スケール

Magellan 8500Xt スキャナ/スケールはデータロジックスキャニングの最新技術を駆使したリテール向け高性能定置型スキャナです。リテール現場において数多くの品物のバーコードの読取に最適なデザイン、信頼性がありROIに優れたスキャナーです。Magellan 8500Xt は世界No. 1 高性能リテールスキャナとして定評あるMagellanシリーズの信頼性と性能を引き継いでいます。

デュアルインターバルスケールモデルは小さく高価なアイテムも正確に秤量する、データロジックスキャニングの新しい秤量システムのMagellanスケールテクノロジーは設置統合作業に関わる費用を削減します。プライスバイウエイトのスループット向上、スケールセッティング時間(0.5秒以内)の業界最速を実現します。

Magellan 8500XtはAll-Weighs® スケールを採用し 長尺で扱いにくい品物の秤量も可能にします。

オプションのCheckpoint® と

Sensormatic®用EASアンテナはEASタグをディアクティブにする前に読取完了を必要としPOSでのシュリンクを減らします。

データ管理はPOSオペレーションの要点です。新しいラベル編集機能はPOSにデータを送信前の加工を容易に行えます。スループット向上のためのデータやメンテナンス情報の管理ツールを用意しています。EASレポート機能はフィードバックやアイテムごとのEASタグトラック管理を可能にします。

Magellan 8500Xt スキャナー/スケールは世界No. 1のスキャナとしてパフォーマンス、信頼性、および以下の特長を備えています。



特長

- ・ SurroundScan 3D Scanning™ は6面読みを可能にし、オペレーション効率の向上およびチェックアウトライン短縮化による顧客満足度向上を実現します
- ・ Magellan 8500Xt スキャナー/スケールは世界No.1のスキャナとしてパフォーマンス、信頼性、および以下の特長を備えています
- ・ All-Weighs スケールは 長尺で扱いにくい品物の秤量も可能にします
- ・ Checkpoint 又は Sensormatic EAS アンテナは 'ディアクティブ失敗' を減らします
- ・ メンテナンス効率向上によりTCO削減
- ・ PreScan™ (オプション)ソフトウェア対応
- ・ WMIコンプライアント: IBM Director RMAインテグレート

仕様

読取コード

1D / リニアコード
スタックコード

1Dコードの自動識別機能にはGS1 DataBar™ が含まれます
GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1
DataBar Stacked Omnidirectional

電気

AC電源仕様

AC 入力: 100 ~ 250 VAC 50 Hz
消費電力: 動作時(定格): 9 Watts
動作時(最大): 17 Watts

環境

温度

保管/輸送時: -40 ~ 70 °C / -40 ~ 158 °F
動作時: 10 ~ 40 °C / 50 ~ 104 °F

湿度(結露のないこと)

5 ~ 95%

インターフェイス

AUXポート

EASポート: Powered RS-232; Sensormatic EAS コントローラポート;
スケールホスト: リモートスケールディスプレイ
OEM (IBM) USB Plus Power (スキヤナスケール); RS-232 (スキヤ
ナ) / RS-232 (スケール); RS-232 (スキヤナ) またはSingle Cable
RS-232 (スキヤナスケール)

RS-232/IBM 46XX/USB MULTI-INTERFACE

選択オプション

ALL-WEIGHS スケールプラットフォーム
EAS

Produce Rail™
Checkpoint Systems: Integrated EAS hardware will work with
Counterpoint IV, V, VI and VII models
Sensormatic: Datalogic SmartSentry™ インターフェイス with
the Sensormatic AMB-9010 EAS Deactivation Controller;
Good Read Acknowledgement: Integrated EAS Antenna in the
Vertical and Horizontal Plane
シングル インターバル スケール; デュアル インターバル スケール
Single and Multi-Lane Configurations
シングルディスプレイ(20.3 cm ポストつき)
デュアルディスプレイ(20.3 cm ポストつき)
トレーニング機能: ホストダウンロード; 診断レポート機能; 読取効
率レポート機能

MAGELLAN スケールテクノロジー
PRESCAN™ SOFTWARE APPLICATION
リモートスケールディスプレイ

追加オプション

外観仕様

ひょう量

ひょう量: シングル インターバル スケール: 0 - 15.0 kg / 0 -
30.0 lb
デュアル インターバル スケール: 範囲 1: 0 - 6.0 kg / 0 - 12.0 lb
範囲 2: 6.0 - 15.0 kg / 12.0 - 30.0 lb
振動対策機能: 4プログラムフィルター
最大静耐荷重: 68.0 kg / 150.0 lb
目量: シングル インターバル スケール: 0.005 kg / 0.010 lb
デュアル インターバル スケール: 目量 1: 0.002 kg / 0.005 lb
目量 2: 0.005 kg / 0.010 lb
調整: キャリブレーションのみ(一部地域を除く)

寸法

幅: 29.2 cm / 11.5 in
深さ(カウンター下): 12.7 cm / 5.0 in
長さ: Model 8503 (ロング, スキヤナのみ): 50.8 cm / 20.0 in
Model 8504 (ロング, スキヤナスケール): 50.8 cm / 20.0 in
Model 8505 (ショート, スキヤナのみ): 42.2 cm / 16.6 in
高さ(カウンター上): 17.8 cm / 7.0 in
Model 8503 (ロング, スキヤナのみ): 9.1 kg / 20.0 lb
Model 8504 (ロング, スキヤナスケール): 11.8 kg / 26.0 lb
Model 8505 (ショート, スキヤナのみ): 8.2 kg / 18.0 lb

重量

読取性能

READ HEIGHT
READ RATE (MAXIMUM)
スキヤンゾーン
スキヤンライン
モータ回転数
読取表示
読取面

15.2 cm / 6.0 in
6,400 スキヤンライン/ 秒
360° x 2
64
6,000 rpm
ブザー (トーン, 音量調整); 読取確認LED
6 面 - SurroundScan 3D Scanning™

安全及び規制

レーザークラス
各認証

CDRH Class IIa: 警告 - レーザー光を凝視しないこと
The product meets necessary safety and regulatory
approvals for its intended use.
各認証についてはクイックリファレンスガイドにてご確認頂けます。
EU RoHS適合; 中国RoHS適合

環境認証

ユーティリティ

OPOS / JAVAPOS

JavaPOSはダウンロードしお使い頂けます。
OPOSはダウンロードしお使い頂けます。

保証

1年

〒141-0031 東京都品川区西五反田1-27-6 市原ビル7階
Tel.03-5437-4100 Fax.03-3491-7722
http://www.yutakaelectric.co.jp/barcode/
E-Mail: barcode@yutakaelectric.co.jp



© 2009-2010 Datalogic Scanning Inc.

All rights reserved. • Protected to the fullest extent under U.S. and international laws.
• Copying, or altering of this document is prohibited without express written consent from Datalogic Scanning, Inc.

Datalogic is a registered trademark of Datalogic S.p.A. in many countries and the Datalogic logo is a trademark of Datalogic S.p.A.

Magellan, All Weighs and SurroundScan are registered trademarks of Datalogic Scanning Inc. and 3D Scanning, Cashier Training, PreScan, Produce Rail and Productivity Index Reporting and SmartSentry are trademarks of Datalogic Scanning Inc.

Other brand and product names may be trademarks of their respective owners.

Product specifications are subject to change without notice.

DS-MAGELLAN8500XT-JA 20100713

www.scanning.datalogic.com