

# Power Scan

## Power Scan PD9330 SR/AR

パワースキャン PD9330 SR(標準レンジ) / AR (オートレンジ)



### 堅牢設計・耐環境

幅広い読み取りエリアと過酷な環境にも対応する堅牢設計  
世界的に実績のある耐環境工業用バーコードリーダー

- ◆ 多くの冷凍・冷蔵倉庫で採用されている実力。  
IP65(耐塵・防噴流)をクリア。  
どんな環境にも負けない耐環境 & 堅牢設計。
- ◆ 近距離から長距離まで幅広く読み取り可能なオートレンジ(AR)と一般的な運用から高密度なシンボルの読み取りまで対応する標準レンジ(SR)の2タイプをご用意。
- ◆ 読み取り完了を3ヶ所の緑色光で通知する「3GL」システム搭載。  
ブザー音が聞こえにくい騒音環境でも安心です。
- ◆ 自動車工場(粉塵/油汚れ)、食品加工現場(水濡れ/食品などによる汚れ)、低温環境(寒冷地/冷凍冷蔵倉庫)など、過酷な環境の工場やハードな運用の物流現場にも安心して導入いただけます。



緑の光で読み取り完了を通知

### 《別売りアクセサリ》



ユニバーサルホルスター  
HLS-P080 (HLS-8000)



ハンズフリースタンド  
STD-P090



デスク・壁用ホルダー  
HLD-P080 (HLD-8000)



吊下げリール  
7-0404

# PowerScan PD9330 SR/AR

## 仕様

読み取りコード	バーコード	JAN / EAN / UPC(アドオンコード選択可)、新雑誌コード、GS1 DataBar オムニディレクショナル(RSS-14)、GS1 DataBar エクспанデッド(RSS Expanded)、GS1 DataBar リミテッド(RSS Limited)、GS1 128 (UCC / EAN128)、Code39、Code93、Code128、ITF (インターリーブド2of5)、Codabar (NW-7)、Standard2of5
光学的仕様	光源	可視光レーザー 630~680nm V L D
	スキャン方法	レーザー式(ガルバノミラー方式)
	スキャン速度	STDモデル: 104スキャン/秒、ARモデル: 35スキャン/秒
	最小分解能	STDモデル: 0.076mm (3mils)、ARモデル: 0.19mm (7.5mils)
	ピッチ角、スキュー角	STDモデル: ±40°, ±65°、ARモデル: ±60°, ±65°
環境仕様	最小PCS値	25%
	温度/湿度(動作時)	-20~+50°C/95%以下(結露無きこと)
	耐衝撃性能	コンクリート上に2mの位置から50回の落下に耐える
	防塵・防滴	IP65
	ESD耐圧	20kV (気中放電)
電源仕様	インターフェイス	RS-232、USB、キーボードウエッジ
	動作電圧	4.5~30VDC
外観仕様	消費電流	STDモデル: 420mA (max)、ARモデル: 480mA (max)
	外形寸法	212 × 110 × 74mm
安全規格	質量	STDモデル: 340g、ARモデル: 375g
	環境認証	EU RoHS適合、中国 RoHS適合
製品保証	本体保証期間	ご購入日より3年間
	修理対応	スポット対応(センドバック方式)、メンテナンス契約(別途お問い合わせ下さい)

## 読取り範囲

バー密度	読取り距離(※)	
	SR (通常レンジ)	AR (オートレンジ)
0.127mm	1.5cm ~ 28.0cm	—
0.191mm	1.5cm ~ 42.0cm	9.0cm ~ 50.0cm
0.254mm	2.0cm ~ 50.0cm	14.0cm ~ 85.0cm
0.330mm (EAN13)	2.5cm ~ 65.0cm	—
0.381mm	—	15.0cm ~ 155.0cm
0.508mm	2.0cm ~ 110.0cm	15.0cm ~ 220.0cm
1.016mm	2.0cm ~ 160.0cm	20.0cm ~ 340.0cm
1.397mm	—	25.0cm ~ 420.0cm
1.778mm (反射)	—	~ 900.0cm
2.540mm (反射)	—	~ 1150.0cm

※ 最小読取り距離はシンボルの長さとはスキャン角度によって決まります。  
印字精度・濃淡・周辺照度などの条件によっても異なります。

※ 製品改良のため、仕様を予告せずに変更することがございます。また、ロゴや形状が予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。  
※ 掲載している製品の写真等は、実際の色とは異なる場合があります。※ 本製品は国内仕様です。当社では、海外での保守・サービス等は行っていません。

## ◆ IP65(耐塵・防噴流)準拠



## ユタカ電気株式会社 東京営業所

〒110-0016 東京都台東区台東2丁目30-10  
台東オリエントビル6階  
TEL: 03-5807-4600 FAX: 03-3836-1210  
<http://www.yutakaelectric.co.jp/barcode>  
E-mail: [barcode@yutakaelectric.co.jp](mailto:barcode@yutakaelectric.co.jp)