

PowerScan から待望の DPM 対応 2 次元コードリーダ

高性能ハンディ 2 次元コードリーダ PowerScan **特長**

PD9500DPM シリーズ (有線タイプ)

PBT9500DPM シリーズ (Bluetooth 無線タイプ)

- ・ソフトホワイトライト照明 LED
- ・Motionix™ 動作感知テクノロジー
- ・リーダの動きを感知し自動的に照準フレームを動作
- ・読取確認グリーンスポット搭載
- ・3 年間のロング保証
- ・高耐久性性能-落下 2m、ESD20kv(気中)
- ・低温対応 -20℃
- ・豊富なアクセサリオプション
- ・Bluetooth モデル用意、SPP、HID 接続
- ・簡単なバッテリー交換
- ・スベアバッテリー同時充電
- ・1 台のベースステーションで最大 4 台の通信が可能



仕様

読取コード	JAN/EAN/UPC(アドオンコード含む)、ITF、CODE39、CODE93、CODE128/GS1-128、CODABAR(NW7) GS1 DataBar Family、QR コード、DataMatrix、PDF417、Micro PDF417 その他のコードはお問い合わせ下さい。
イメージセンサ	1280X1024 pixel
最小分解能	0.05 mm (2mil)
読取深度	20mm ~ 105mm(NB:0.25mm)
ピッチ角 / スキュー角	± 40° / ± 40°
周囲照度	0 ~ 100,000lux
通信インターフェース	USB(USB-COM、HID)、RS232、キーボードウエッジ
消費電流	350mA(読取時)、120mA(待機時)
防塵防滴	IP65
ESD(気中)	20kv
温度 / 湿度 (動作時)	-20 ~ 50℃ / 5 ~ 95% (但し結露無きこと)
耐落下性能	2m
重量	PD モデル約 330g(ケーブル含まず) / PBT モデル約 380g

形式

形式 (本体形式)	仕様
PD9530-DPM	スキャナ本体、トリガ SW 付き、マルチインターフェース
PBT9500-DPMRB	スキャナ本体、トリガ SW 付き、Bluetooth インターフェース
BC9130-BT	ベースステーション、デュアルチャージャー、マルチインターフェース

形式 (別売アクセサリ)	仕様
CAB-459	RS232、3.6m コイル、DC ジャック付、D-sub9 ピンメスコネクタ
CAB-467	USB、3.6m コイル

形式 (アクセサリ形式)	仕様	形式 (アクセサリ形式)	仕様
RBP-PM90	バッテリーパック (リム-バブル)	6003-0927	AC コード
CHR-PO90	充電チャージャー	VMK-8000	ピークルマウントキット
MC-PO90	4 連充電チャージャー	7-0404	吊下げリール
8-0935	AC アダプタ、AC100-240V → 12V	11-0387	AC アダプタ、AC100-240V → 5.2V

RBP-PM90 MC-PO90 VMK-8000 7-0404



ユタカ電気株式会社
東京営業所

〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル6階
TEL.03-5807-4600 FAX.03-3836-1210
<http://www.yutakaelectric.co.jp/barcode/>
E-Mail: barcode@yutakaelectric.co.jp

ご注文例 ※その他のインターフェースケーブルは巻末の一覧表を参照して下さい。

PD9500DPM シリーズ	
RS232 インターフェース	本体 (PD9530-DPM)+ 別売 AC アダプタ (11-0387)+ 別売ケーブル※ (CAB-459)
USB インターフェース	本体 (PD9530-DPM)+ 別売ケーブル※ (CAB-467)
PBT9500DPM シリーズ	
RS232 インターフェース	本体 (PBT9500-DPMRB)+ ベースステーション (BC9130-BT)+ 別売 AC アダプタ (8-0935+6003-0927)+ 別売ケーブル※ (CAB-459)
USB インターフェース	本体 (PBT9500-DPMRB)+ ベースステーション (BC9130-BT)+ 別売 AC アダプタ (8-0935+6003-0927)+ 別売ケーブル※ (CAB-467)