



Kodawari - The Pursuit of Perfection

耐環境&堅牢設計の高性能レーザスキャナ

産業用レーザ式ハンディバーコードリーダ Power Scan

PD9300 シリーズ (有線タイプ)

PBT9300 シリーズ (Bluetooth 無線タイプ)



特長

- ・長距離読み取り (オートレンジモデル)
4.2m 読取 (通常ラベル 55mil)
11.5m 読取 (反射ラベル 100mil)
- ・読取確認グリーンスポット搭載
- ・3年間のロング保証
- ・高耐久性
落下 2m、ESD20kv(気中)
- ・低温対応 (動作: -20℃; 保管: -40℃)
- ・豊富なアクセサリオプション



仕様

読取コード	JAN/EAN/UPC(アドオンコード含む)、ITF、CODE39、CODE93、CODE128/GS1-128、CODABAR(NW7) GS1DataBar Family、その他のコードはお問い合わせ下さい。
スキャン速度	STD モデル: 約 104 スキャン / 秒 / AR モデル: 約 35 スキャン / 秒
最小分解能	STD モデル: 0.076mm(3mil) / AR モデル: 0.19mm(7.5mil)
読取深度	20 ~ 1600mm(Code 39 40 mils / PD_PBT9330) / 200 ~ 3400mm(Code 39 40mils / PD_PBT9330-AR)
ピッチ角 / スキュー角	STD モデル: ± 40° / ± 65° / AR モデル: ± 60° / ± 65°
周囲照度	STD モデル: 0 ~ 100,000lux / AR モデル: 0 ~ 43,000lux
通信インターフェース	USB(USB-COM、HID、OEM)、RS232、キーボードウエッジ、イーサネットオプション (標準: 産業用)
消費電流 <PD>	STD モデル: 420mA(max)、AR モデル: 480mA(max)
電池容量: 読取回数: 充電時間 <PBT>	リチウムイオンバッテリー 2150mAh: 50,000+ 回 / フル充電 1 回当たり: 4 時間、ただし付属の AC アダプタ接続時
保護構造: ESD(気中): 耐落下性能	IP65: 20kv: 2m (コンクリートへ 50 回)
温度 / 湿度 (動作時)	-20 ~ 50℃ / 95%以下 (但し結露無きこと) <PD>、-20 ~ 50℃ / 95%以下 (但し結露無きこと) <PBT>
サイズ: 重量	212X110X74mm: 約 375g(ケーブル含まず) <PD> / 212X110X74mm: 約 435g(バッテリー含む) <PBT/AR>

形式

形式 (本体)	仕様
PD9330-AR	スキャナ本体、トリガ SW 付き、オートレンジ、マルチインターフェース
PBT9300-RB	スキャナ本体、トリガ SW 付き、標準レンジ、Bluetooth インターフェース
PBT9300-ARRB	スキャナ本体、トリガ SW 付き、オートレンジ、Bluetooth インターフェース
BC9130-BT	PBT8300 専用ベースステーション、デュアルチャージャー、マルチインターフェイス

形式 (別売アクセサリ)	仕様
CAB-459	RS232、3.6m コイル、DC ジャック付、D-sub9 ピンメスコネクタ
CAB-467	USB、3.6m コイル

形式 (別売アクセサリ)	仕様	形式 (別売アクセサリ)	仕様
RBP-PM90	バッテリーパック (リムーバブル)	11-0387	AC アダプタ、AC100-240V → 5.2V
8-0935	AC アダプタ、AC100-240V → 12V	STD-PO90	専用自動読取スタンド
6003-0927	AC コード	7-0404	吊下げリール



ユタカ電気株式会社
東京営業所

〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル6階
TEL.03-5807-4600 FAX.03-3836-1210
<http://www.yutakaelectric.co.jp/barcode/>
E-Mail: barcode@yutakaelectric.co.jp

ご注文例 ※その他のインターフェースケーブルは巻末の一覧表を参照して下さい。

PD9300 シリーズ	
RS232 インターフェース	本体 (PD9330-AR)+ 別売 AC アダプタ (11-0387)+ 別売ケーブル※ (CAB-459)
USB インターフェース	本体 (PD9330-AR)+ 別売ケーブル※ (CAB-467)
PBT9300 シリーズ	
RS232 インターフェース	本体 (PBT9300-RB)+ ベースステーション (BC9030-BT)+ 別売 AC アダプタ (8-0935+6003-0927)+ 別売ケーブル※ (CAB-459)
USB インターフェース	本体 (PBT9300-RB)+ ベースステーション (BC9030-BT)+ 別売 AC アダプタ (8-0935+6003-0927)+ 別売ケーブル※ (CAB-467)