



### General Purpose Coded Handheld Laser Bar Code Reader

QuickScan Lは広角スキャンアングルにより長めのバーコードを近い距離から読むことができる一般用途に適していたエントリーレベルのレーザースキヤナです

リテールやオフィス環境に最適な小さく軽量のエルゴノミックデザイン、さらに GS1 DataBar™に対応したワイドレンジの快適な読取り性能は日常の操作で負担なくお使い頂けます。

ハンドヘルドスキヤナで一番ダメージを受け易いといわれるウインドウの交換が簡単にできます。スキヤナをお使いのまま修理に出すことなく交換出来るのでトータルコスト削減となります。

マルチインターフェイスを搭載した QuickScan Lはケーブルセットやハンドフリースタンドセットを用意していますので購入したその日からお使い頂けます。



#### 特長

- ・ 幅広く長い読取り距離
- ・ ウインドウ交換可能
- ・ マルチインターフェイス
- ・ GS1 DataBar™ リニアコード対応
- ・ 防塵防滴: IP42
- ・ 耐落下衝撃: 1.5 m / 4.9 ft
- ・ ESD: 20 kV (air)



## 仕様

## 読取コード

1D / リニアコード  
ポスタルコード

1Dコードの自動識別機能にはGS1 DataBar™ が含まれます。  
China Post

## 電気

入力電圧  
電流値  
動作時 (定格)

5 VDC +/- 10%  
スタンバイ/アイドル 時(定格): < 35 mA  
100 mA @ 5 VDC

## 環境

ESD 耐圧(気中放電)  
周囲照度  
温度

20 kV  
64,575 lux  
保管/輸送時: -40 ~ 70 °C / -40 ~ 158 °F  
動作時: 0 ~ 50 °C / 32 ~ 122 °F

湿度(結露のないこと)  
耐落下強度  
防塵防滴

5 ~ 95%  
耐落下強度 1.5 m / 5.0 ft  
IP42

## インターフェイス

RS-232; USB; キーボードウエッジ; マルチインターフェイス

## 外観仕様

カラー  
寸法  
重量

白: 黒  
17.0 x 7.1 x 6.6 cm / 6.7 x 2.8 x 2.6 in  
127.6 g / 4.5 oz

## 読取性能

READ RATE (MAXIMUM)  
プリントコントラスト(最小)  
光源  
分解能 (最大)  
読取表示  
読取角度

毎秒100スキャン  
30%  
650 nm VLD  
0.130 mm / 5 mils  
ブザー (トーン調整); 読取確認LED  
スキュー(ヨウ): +/- 60°; ピッチ: +/- 65°; ロール(チルト): +/- 30°

## 読取範囲

D.O.F(定格)

印刷品質や周囲照度により異なります。  
最小距離はシンボルの長さを読取確度によって異なります。  
5 mils: 2.0 ~ 13.0 cm / 0.8 ~ 5.1 in  
7.5 mils: 1.0 ~ 20.0 cm / 0.4 ~ 8.0 in  
10 mils: 0.5 ~ 22.0 cm / 0.2 ~ 8.6 in  
13 mils: 0.5 ~ 24.5 cm / 0.2 ~ 9.8 in  
20 mils: 3.0 ~ 27.0 cm / 1.2 ~ 10.5 in

## 安全及び規制

レーザークラス

EN 60825-1 Class 2; IEC 60825-1 Class 2; 警告 - レーザー光を凝視しないこと

各認証

The product meets necessary safety and regulatory approvals for its intended use.  
各認証についてはクイックリファレンスガイドにてご確認頂けます。

環境認証

EU RoHS適合; 中国RoHS適合

保証

2年



## その他アクセサリ

- ・ 11-0318 交換ウインドウ 5枚



## マウント/スタンド

- ・ STD-QD20-BK ゲースネックスタンド、黒
- ・ STD-QD20-WH ゲースネックスタンド、白

© 2008 Datalogic Scanning Inc.

All rights reserved. • Protected to the fullest extent under U.S. and international laws.  
• Copying, or altering of this document is prohibited without express written consent from Datalogic Scanning, Inc.

Datalogic is a registered trademark of Datalogic S.p.A. in many countries and the Datalogic logo is a trademark of Datalogic S.p.A. • QuickScan is a registered trademark of Datalogic Scanning Inc.

Other brand and product names may be trademarks of their respective owners.

Product specifications are subject to change without notice.

DS-QUICKSCANL-JA 20081212

[www.scanning.datalogic.com](http://www.scanning.datalogic.com)



YUTAKA  
ELECTRIC CO., LTD.

ユタカ電気株式会社

五反田営業所

〒141-0031 東京都品川区西五反田1-27-6 市原ビル7階  
Tel.03-5437-4100 Fax.03-3491-7722  
<http://www.yutakaelectric.co.jp/barcode/>  
E-Mail: [barcode@yutakaelectric.co.jp](mailto:barcode@yutakaelectric.co.jp)